Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 09:36

Link do produktu: https://ergocom.pl/frezarka-gornowrzecionowa-230v-1200w-meectools-p-6506.html



# FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 230V 1200W MeecTools

| | |
|---|---|
| Cena | **278,10 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **278408601** |
| Kod producenta | **022576** |
| Kod EAN | **7330571488581** |

## Opis produktu

# FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 230V 1200W MEECTOOLS

Nr. art: 022576

- Regulacja prędkości
- Silnik o dużej mocy
- Regulacja głębokości frezowania

Frezarka górnowrzecionowa z regulacją głębokości frezowania.

Szukasz narzędzia do frezowania rowków, zaokrąglania krawędzi lub wykonywania zagłębień? W takim razie frezarka górnowrzecionowa to coś dla Ciebie! Ten model marki Meec Tools jest wyposażony w regulację prędkości obrotowej i moc silnika 1200 W oraz radzi sobie z większością zadań majsterkowicza.

**Regulowana głębokość frezowania**

Głębokość można ustawić do wartości frezowania zgrubnego, jak i precyzyjnego do 55 mm.

**Z przejściówką do podłączenia odkurzacza**

Pracuj bezpyłowo, używając przyłącza frezarki do odkurzacza.

**Tuleje zaciskowe i inne akcesoria**

W zestawie znajdują się także tuleje zaciskowe do frezów (mocowanie 6 i 8 mm), ogranicznik boczny, prowadnica szablonu i przejściówka do frezowania cyrkulacyjnego.

- **Regulacja prędkości**
- **Silnik o dużej mocy**
- **Regulacja głębokości frezowania**

**Regulowana głębokość frezowania**

Głębokość można ustawić do wartości frezowania zgrubnego, jak i precyzyjnego do 55 mm.

**Z przejściówką do podłączenia odkurzacza**

Pracuj bezpyłowo, używając przyłącza frezarki do odkurzacza.

**Tuleje zaciskowe i inne akcesoria**

W zestawie znajdują się także tuleje zaciskowe do frezów (mocowanie 6 i 8 mm), ogranicznik boczny, prowadnica szablonu i przejściówka do frezowania cyrkulacyjnego.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 022576
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Moc:** 1200 W
- **Waga:** 3 kg
- **Prędkość obrotowa:** 11000-30000 RPM
- **Max długość ruchu wgłębnego:** 55 mm
- **Napięcie:** 230 V
- **Długość kabla:** 2 m