Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 08:44

Link do produktu: https://ergocom.pl/frezarka-gornowrzecionowa-multiseries-18-v-meec-p-6502.html



Frezarka górnowrzecionowa Multiseries 18 V Meec

Cena	**179,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278408579**
Kod producenta	**012173**
Kod EAN	**7330571324261**

Opis produktu

Frezarka górnowrzecionowa Multiseries 18 V

Nr. art: 012173

- Z oświetleniem LED
- Ogumowany uchwyt
- Urządzenie dostarczane z akcesoriami

Akumulatorowa frezarka górnowrzecionowa ze stabilną podstawą i oświetleniem LED!

Dzięki akumulatorowej frezarce górnowrzecionowej z serii Meec Tools Multiseries możesz przeprowadzić wiele prac – na przykład profilowanie brzegów, wykonywanie otworów i wycinanie w większości materiałów drewnianych.

Stabilna podstawa

Podczas pracy frezarka stoi stabilnie na podłożu na dobrze dobranej podstawie, która również pełni funkcję ogranicznika stopniowego i ma podziałkę, tak aby łatwo znaleźć odpowiednią głębokość frezowania (maks. 25 mm). Głębokość roboczą reguluje się prostym pokrętłem.

Oświetlenie LED

Po włączeniu frezarki zaświeci się z przodu oświetlenie robocze LED, którego zadaniem jest oświetlenie szczegółów i obszaru roboczego podczas pracy.

Ogumowany uchwyt

W większości przypadków użycie frezarki wiąże się z wysoką precyzją i dokładnością – wówczas wygoda ma kluczowe zdarzenie. Aby móc wygodnie posługiwać się trzymaną w ręku frezarką, jej uchwyt powleczono gumą z fakturą.

Urządzenie dostarczane z akcesoriami

W zestawie z frezarką znajdują się następujące akcesoria:

- Wstępnie zamontowana nasadka zaciskowa (1/4”)

- Klucz.

Meec Tools Multiseries 18 V

Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries 18 V – linii elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych, które można zasilać tym samym akumulatorem i ładowarką.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 012173
- **Gwarancja (w miesiącach):** 36 m.
- **Drgania ah:** 1,721 m/s2
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Napięcie:** 18 V
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Prędkość obrotowa:** 25000/min
- **Max długość ruchu wgłębnego:** 25 mm
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-17:2010
- **Niepewność K (m/s2):** 1,5 m/s2
- **Waga:** 0,88 kg
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 69,4 dB
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 80,4 dB