Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:02

Link do produktu: https://ergocom.pl/klej-butapren-kontaktowy-naprawczy-do-materialu-wykladzin-dragon-50-ml-p-4654.html




# Klej Butapren kontaktowy naprawczy do materiału/ wykładzin Dragon 50 ml

| | |
|---|---|
| Cena | **13,49 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **278403450** |
| Kod producenta | **505106** |
| Kod EAN | **5903649001412** |

## Opis produktu

### Klej Butapren kontaktowy naprawczy do materiału/ wykładzin Dragon 50 ml

- Jednoskładnikowy
- Do gumy, skóry itp.
- Tworzy wodoszczelną spoinę

Nr art.: 601505 !!!

Jednoskładnikowy butapren, k

Łatwy w użyciu, szybkowiążący rozpuszczalnikowy klej kontaktowy. Tworzy bardzo wytrzymałe, elastyczne spoiny odporne na działanie wody. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu. Nie plami łączonych powierzchni.

Cechy: kontaktowy, wodoodporny, elastyczny, szybkowiążący, wytrzymały

**Informacje techniczne:**

- kolor kleju: ciemno żółty
- kolor spoiny: ciemno żółty
- konsystencja: ciągnąca ciecz o wysokim stopniu lepkości
- gęstość: 0,89 kg/L
- czas otwarty kleju: 1 godzina
- **czas wstępnego wiązania: 3 godziny**
- **czas pełnego wiązania: 24 godziny**
- wydajność: zależy od rodzaju podłoża.

**Zastosowanie:**

Przeznaczony do łączenia: gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin z surowców naturalnych i sztucznych, filcu, ceramiki, szkła, wykładzin, drewna, korka i innych.

Może być stosowany zarówno w przemyśle obuwniczym jak i w warsztatach szewskich oraz gospodarstwach domowych.

**Sposób użycia:**

1. Klejone elementy zszorstkować, dokładnie oczyścić i odpylić. Miejsca zatłuszczone przemyć „Benzyną ekstrakcyjną” DRAGON lub „Acetonem” DRAGON.

2. Prace prowadzić w temperaturze od +18 °C do +25 °C (temp. powietrza, kleju oraz klejonych elementów).

3. Przed użyciem klej dokładnie wymieszać.

4. Obie łączone powierzchnie posmarować cienką warstwą kleju pędzlem o twardym włosiu. Powierzchnie porowate po podsuszeniu posmarować powtórnie.

5. Po upływie ok. 10 - 15 minut klejone elementy mocno docisnąć na ok. 30 minut.

6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.

8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach