Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 11:20

Link do produktu: https://ergocom.pl/kosa-spalinowe-meec-195-cm-11-8-kg-900-w-p-5777.html



Kosa spalinowe Meec 195 cm 11,8 kg 900 W

Cena	**899,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278405750**
Kod producenta	**000904**
Kod EAN	**7330571324032**

Opis produktu

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE PRZYCINAJĄCE 4w1 900 W

Wykaszarka spalinowa 4-in-1 0,9 KW

Nr. art: 000904

- Cztery narzędzia w jednym
- Składany aluminiowy trzonek
- W zestawie podwójna uprząż

Cztery narzędzia ogrodowe w jednym urządzeniu!

Ten wszechstronny przyrząd do przycinania z serii Meec Tools może pracować jako wykaszarka, nożyce do żywopłotu, piła do gałęzi lub podkaszarka do trawy, w zależności od tego, które z czterech akcesoriów wybierzesz.

Akcesoria w zestawie:

- Szpula z żyłką tnącą
- Tarcza do zarośli
- Głowica piły do gałęzi
- Głowica nożyc do żywopłotu

Szpula składa się z żyłki tnącej 2,4 mm x 4 m o szerokości roboczej 430 mm.

Tarcza tnąca ma średnicę 255 mm.

Głowica piły do gałęzi (1,9 kg) ma prowadnicę o długości 254 mm.

Głowica nożyc do żywopłotu (2,2 kg) ma prowadnicę o długości 400 mm i regulowanym kącie nachylenia (180°) oraz nadaje się do cięcia gałęzi o średnicy do 24 mm.

Dzięki regulowanemu kątowi nachylenia prowadnicy piły do gałęzi i nożyc do żywopłotu możesz z łatwością dopasować kształt urządzenia do wykonywanej pracy.

Moc zapewnia chłodzony powietrzem jednocylindrowy silnik dwusuwowy z pompą paliwa i rozrusznikiem linkowym.

Trzonek (5,5 kg) wykonany z aluminium można podzielić na dwie części, co ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.

Dzięki uchwytowi pomocniczemu i podwójnej uprzęży praca z urządzeniem jest łatwiejsza i wygodniejsza.

Dane artykułu:

- Waga: 2,3 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 93,9 dB
- Typ silnika: Dwusuwowy silnik
- Niepewność K (LpA): 3 dB
- Pojemność skokowa: 32,6 cm^3
- Prędkość: 9800/min
- Pojemność zbiornika paliwa: 0,9 l
- Moc: 900 W
- Zmierzony poziom mocy akustycznej (LwA): 108,8 dB
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA): 114 dB
- Niepewność K (LwA): 3 dB
- Drgania – uchwyt tylny ah: 6,28 m/s2
- Drgania – uchwyt przedni ah: 5,64 m/s2
- Niepewność K (m/s2): 1,5 m/s2
- Norma pomiarów hałasu i drgań: EN ISO 11680-1:2011