Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:27

Link do produktu: https://ergocom.pl/lampa-reflektor-solarny-80-led-1500lm-18w-ip44-czujnik-ruchu-12m-p-4982.html



LAMPA REFLEKTOR SOLARNY 80 LED 1500lm 18W IP44 CZUJNIK RUCHU 12m

Cena	**240,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278404201**
Kod producenta	**018352**
Kod EAN	**7330571465704**

Opis produktu

LAMPA REFLEKTOR SOLARNY 80 LED 1500lm 18W IP44 CZUJNIK RUCHU 12m

- Panel słoneczny z 3 metrowym przewodem
- Czujnik ruchu
- Obrotowa obudowa z regulacją kąta nachylenia

Nr art.: AN018352EU

Lampa solarna LED z czujnikiem ruchu.

Lampa solarna LED z czujnikiem ruchu.

Doskonałe uzupełnienie podjazdu do garażu, domku letniskowego lub tarasu! Lampa solarna marki Anslut jest łatwa do zamontowania i można ją stosować w miejscach z ograniczonym dostępem do energii elektrycznej. Reflektor ma obrotową obudowę z regulacją kąta nachylenia, 80 diod LED w kolorze ciepłej bieli i panel słoneczny z kablem o długości trzech metrów.

Czujnik ruchu o zasięgu do 12 metrów

Oprawa ma wbudowany czujnik ruchu, który automatycznie włącza światło (w trybie automatycznym). To Ty decydujesz, jak długo lampa będzie świecić po włączeniu przez czujnik ruchu – do wyboru masz 30, 60 lub 120 sekund. Czujnik ruchu ma zasięg 12 metrów i można go nachylić w płaszczyźnie pionowej.

Obrotowa obudowa z regulacją kąta nachylenia

Dwie obudowy można obracać o 90 stopni w pozycji poziomej, aby uzyskać bardziej rozproszone światło. Obudowy można także nachylać w płaszczyźnie pionowej pod kątem 180 stopni. Wszystkie trzy obudowy są wykonane z tworzywa, a szyba reflektora – ze szkła.

80 diod LED o barwie ciepłobiałej

80 diod LED o barwie ciepłobiałej dostarcza silne światło o mocy aż 1500 lumenów. Lampa ma dwa tryby pracy: stały lub automatycznie uruchamiany czujnikiem ruchu.

Panel słoneczny z 3 metrowym przewodem

Do oprawy dołączone jest również duże ogniwo słoneczne (amorficzne). Panel ma wielkość 19 x 19 cm i jest wyposażony w 3-metrowy przewód, który biegnie między panelem a oprawą/akumulatorem. Panel słoneczny mocuje się czterema wkrętami (w zestawie).

W zestawie akcesoria montażowe

Oprawa świetlna i czujnik ruchu montowane są na dołączonym mocowaniu za pomocą dwóch śrub (w zestawie).

Specyfikacja techniczna

- **Waga**: 1,3 kg
- **Strumień świetlny**: 1500 lm
- **Typ akumulatora**: Li-ion
- **Odcień**: Ciepłobiały
- **Napięcie**: 3,7 V
- **Temperatura barwowa**: 2700 K
- **Klasa szczelności**: IP44
- **Pojemność akumulatora**: 2000 mAh
- **Typ baterii**: AA
- **Wymiary**: Dł. 308 x szer. 130 x wys. 210 mm
- **Moc**: 18 W