Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 13:13

Link do produktu: https://ergocom.pl/latarnia-uliczna-solarna-768-led-smd-1500w-ip65-p-5235.html



Latarnia uliczna solarna 768 LED SMD 1500W IP65

Cena	**207,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278404470**
Kod producenta	**Latarnia uliczna solarna 768 LED SMD 1500W IP65 YJ**
Kod EAN	**5904422755072**

Opis produktu

Latarnia solarna LED SMD 1500W, czujnik ruchu, pilot i mocowanie do rury IP65

Latarnia uliczna solarna 768 LED SMD 1500W IP65, posiada wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu.

W zestawie panel słoneczny, pilot sterujący.

Lampa ma kilka trybów pracy: timer, włączenie na stałe i automatyczny - po wykryciu ruchu zapala światło.

Wszystkie rodzaje pracy są powtarzalne i działają po zmroku.

Solarna latarnia uliczna dużej mocy 768 LED SMD 1500W IP65

nr art: MPN YJ-20007

Używając energii słonecznej, nie płacisz za używanie oświetlenia Bezprzewodowa instalacja, możesz zainstalować lampę w dogodnym dla siebie miejscu. Latarnia posiada czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu aktywuje lampę. Można też ustawić aktywacje na czas 2, 3, 4, 5 i 8 godzin lub zapalić na stałe - zgaśnie o świcie lub po wyczerpaniu baterii. Każdy z wybranych trybów działa cyklicznie po zmroku aż do wyłączenia o świcie i aktywuje się ponownie po zmierzchu. Nie ma potrzeby codziennej aktywacji lampy pilotem.

Detekcja ruchu ludzkiego + kontrola światła: najnowsze latarnie mają wykrywanie radaru i kontrolę światła słonecznego,

lampa solarna ma wbudowany czujnik ruchu i kontrolę zmierzchu, aby automatycznie regulować światło (włączyć o zmierzchu, wyłączyć o świcie), po wykryciu ruchu, Światło latarni LED zmienia się na tryb jasności 100% w ciągu 2 sekund. Jeśli ktoś opuści obszar wykrywania, powróci do trybu oszczędzania energii 30%.

Ten model latarni solarnej posiada możliwość demontażu panela słonecznego, wymiany baterii lub dokonania innych napraw. Nie jest to normą w tego typu konstrukcjach.

Pilot posiada standardowe funkcje dla tego typu urządzenia czyli on/off, timer i regulację jasności lampy. Lampa potwierdza przyjęcie polecenia mignięciem. Pilot nie jest dedykowany do konkretnej lampy, więc można kilka latarni obsługiwać jednym pilotem.

Latarnia solarna jest mocowana do rury o średnicy fi 50 (rurę do zamocowania można dokupić osobno)

Specyfikacja:

- Panel solarny: 6V/30W
- Akumulator: 3,7V 30000mAh
- obszar: do 280m2
- Czas ładowania: 5-6h - zależy od nasłonecznienia,
- Czas świecenia: 5-10h - zależny od ilości aktywacji i trybu pracy.
- Czas pracy: do 3 dni w trybie wykrywania ruchu,
- latarnia o mocy:1500W,
- Diody led: 762LED,
- Lumen: Max 15000LM,
- wymiary lampy: 600mm * 60mm * 350mm,
- Rozmiar panelu słonecznego: 340*600mm,
- funkcja Auto on/off,
- czujnik ruchu typu PIR.

Zastosowanie:

- ogród,
- garaż uliczny,
- ścieżka, taras przy basenie,
- podwórko
- ulica

Uwaga: bateria 2 x AAA pilota zdalnego sterowania powinna być alkaliczna. (nie ma w zestawie można dokupić osobno na innych naszych aukcjach)

Cechy:

- Możliwość demontażu panela słonecznego w celu wymiany baterii lub wykonania innych prac serwisowych.
- ładowanie akumulatora z panelu solarnego
- łatwy montaż, brak przyłącza elektrycznego
- diody led zasilane energią odnawialną,
- bateria wysokiej klasy o dużej pojemności,
- korpus z tworzywa sztucznego ABS zabezpieczony przed opadami deszczu.

Wskaźnik ładowania - po montażu na słupie kontrolka praktycznie niewidoczna.

Zestaw zawiera:

- Latarnię solarną 1500w z wbudowanym akumulatorem i panelem słonecznym,
- Pilot zdalnego sterowania

Specyfikacja techniczna:

Kolor przedmiotu Czarny

Zasilanie Solar - ładownie słoneczne.

Strumień świetlny 15000

Moc w watach 1500

Kolor szkła Przezroczyste

Barwa światła Biała zimna (6000k)

Możliwość ściemnienia Nie automatyczne rozjaśnianie po wykryciu ruchu)

Klasa ochrony IP65

Rodzaj montażu Zawieszany

Klasa energetyczna A

Materiał Tworzywo ABS

Maksymalna klasa efektywności energetycznej A

Minimalna klasa efektywności energetycznej G

Miejsce montażu na zewnątrz

Specyficzne kody MPN YJ-20007