Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 07:37

Link do produktu: https://ergocom.pl/mlotowiertarka-meec-tools-015879-sds-plus-800-w-p-6085.html



Młotowiertarka Meec Tools 015879 SDS Plus 800 W

Cena	**224,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278406603**
Kod producenta	**015879**
Kod EAN	**7330571480820**

Opis produktu

Młotowiertarka 800 W 4 J SDS+

Nr. art: 015879

- Trzy tryby pracy
- Uchwyt pomocniczy z ogranicznikiem głębokości
- Ogumowane powierzchnie chwytne

Młotowiertarka do wiercenia standardowego, udarowego i wyburzania.

Niezawodne urządzenie! Dzięki wielofunkcyjnej młotowiertarce marki Meec Tools uporasz się z wierceniem w drewnie i metalu oraz łatwiejszym wyburzaniem betonu i muru. Bezstopniowa regulacja prędkości i uchwyt SDS+ sprawiają, że urządzenie nadaje się do wielu różnych prac w domu.

Trzy tryby pracy: wiercenia standardowego, udarowego i wyburzania

Możesz ustawić urządzenie w trzech różnych trybach, aby dostosować je do wykonywanej pracy. Tryb wiercenia jest przeznaczony do wiercenia w drewnie, tryb wiercenia udarowego – do wiercenia w twardszych materiałach, a tryb wyburzania – do prac rozbiórkowych.

Bezstopniowa regulacja prędkości

Dostosuj urządzenie do danego zadania i materiału za pomocą bezstopniowej regulacji prędkości.

Uchwyt SDS+

Uchwyt jest typu SDS+ to łatwy w użyciu uchwyt uniwersalny, dzięki któremu zamontujesz w urządzeniu odpowiednie dłuta i wiertła.

Uchwyt pomocniczy i ogranicznik głębokości

Aby zapewnić optymalną kontrolę, uchwyty są ogumowane, a uchwyt pomocniczy (obracany o 360 stopni) jest wyposażony w ogranicznik głębokości.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 015879
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Waga:** 3,6 kg
- **Zakres pracy w drewnie:** 40 mm
- **Zakres pracy w stali:** 13 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 25 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 89 dB
- **Niepewność K (m/s2):** 1,5 m/s2
- **Uchwyt narzędzia:** SDS+
- **Siła uderzenia:** 4 J
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania wiercenie młotowiertarką w betonie ahHD:** 19,14 m/s2
- **Prędkość obrotowa:** 900/min
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 800 W
- **Prędkość obrotowa:** 3900 s/min
- **Drgania – dłutowanie ah, Cheq:** 19,2 m/s2
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Funkcja udaru:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 100 dB
- **Długość kabla:** 2 m
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-6:2010