Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 16:52

Link do produktu: https://ergocom.pl/mlotowiertarka-sds-plus-1500-w-p-7184.html



Młotowiertarka SDS Plus 1500 W

Cena	**429,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**318391738**
Kod producenta	**011637**
Kod EAN	**7330571409197**

Opis produktu

Młotowiertarka Meec Tools

- Cztery tryby pracy
- Amortyzowany uchwyt
- W zestawie wiertła i dłuta

Nr art.: 637011

Młotowiertarka z czterema trybami pracy!

Młotowiertarka marki Meec Tools to uniwersalne urządzenie, które doskonale nadaje się do pracy w betonie, metalu czy drewnie. Młotowiertarka ma cztery tryby pracy, wydajny silnik o mocy 1500 W oraz solidną obudowę przekładni z aluminium.

Cztery tryby pracy

Ze względu na cztery tryby pracy możesz używać młotowiertarki do różnego rodzaju zadań. Używając pokrętła, możesz wybrać następujące tryby:

- Tryb wiercenia – do wiercenia w metalu, glazurze i drewnie
- Tryb wiercenia udarowego – do wiercenia w twardych materiałach, takich jak beton
- Dłuto ze swobodnymi obrotami – wyłączenie ruchu obrotowego, co zapewnia maksymalną swobodę ruchów
- Dłuto z blokadą obrotów – blokada dłuta w jednej pozycji, aby ułatwić pracę w gipsie i glazurze

Uchwyt SDS

Amortyzowany uchwyt

Amortyzowany uchwyt zapewnia większą wygodę podczas pracy, nawet przy długotrwałym używaniu. Uchwyt jest wygodny do trzymania, co powoduje, że masz większą kontrolę podczas wiercenia.

Urządzenie dostarczane z akcesoriami

W zestawie z młotowiertarką znajdują się wiertła, dłuta i inne akcesoria:

- dłuto szpiczaste (14 x 250 mm)
- dłuto płaskie (14 x 250 mm)
- trzy wiertła (8/10/12 x 150 mm).

- **Moc:** 1500 W
- **Moment obrotowy:** 58 Nm
- **Zakres cięcia:**
- **Zakres pracy w drewnie:** 40 mm
- **Zakres pracy w stali:** 18 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 32 mm
- **Siła uderzenia:** 6 J
- **Prędkość obrotowa:** 4200/min
- **Rozmiar uchwytu:** 18 mm
- **Uchwyt narzędzia:** SDS
- **Długość kabla:** 2,2 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Waga:** 5,2 kg
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN IEC 62841-2-6:2020
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 101,7 dB
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 93,7 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania – wiercenie młotowiertarką w betonie ah, HD:** 15,816 m/s2
- **Drgania – dłutowanie ah, Cheq:** 13,645 m/s2
- **Niepewność K (m/s2):** 1,5 m/s2