Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:33

Link do produktu: https://ergocom.pl/mocna-wiertarka-udarowa-230v-1050w-13mm-dwa-biegi-ogranicznik-glebokosci-p-4765.html



Mocna Wiertarka Udarowa 230V 1050W 13mm dwa biegi ogranicznik głębokości

Cena	**351,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278403773**
Kod producenta	**018936**
Kod EAN	**7330571487713**

Opis produktu

Mocna Wiertarka Udarowa 230V 1050W 13mm dwa biegi ogranicznik głębokości

- Dwa biegi i przełącznik wyboru funkcji
- Obrotowy uchwyt pomocniczy
- Ogranicznik głębokości

Nr art.: 639810 !!!

Mocna dwubiegowa wiertarka udarowa

Mocna dwubiegowa wiertarka udarowa z obrotowym uchwytem pomocniczym!

Mocna wiertarka udarowa Szwedzkiej marki która pozwala na wiercenie zarówno w drewnie i metalu, jak i betonie i murze. Dzięki dwóm biegom i trybom pracy urządzenie przyda się do wiercenia w twardych ścianach w celu montażu półek, mocowań meblowych i podobnych.

Dwa biegi

Na korpusie maszyny znajduje się manetka do zmiany biegów. Dwa biegi umożliwiają dostosowanie urządzenia do materiału. Jeśli jest potrzebne więcej momentu obrotowego, gdy planujesz wiercenie np. w metalu, murze, betonie lub kamieniu, wybierz położenie 1 (niski bieg). Do szybszego wiercenia w drewnie i tworzywie wybierz położenie 2 (wysoki bieg).

Przełącznik wyboru funkcji – funkcja wiercenia i udaru

Na korpusie urządzenia znajduje się przełącznik funkcji udaru, który umożliwia wybór normalnej funkcji wiercenia do pracy w drewnie i metalu. Włączenie funkcji udaru pozwala na wiercenie w twardych materiałach, takich jak beton, mur czy kamień.

Uchwyt pomocniczy obracany o 360°

Dzięki uchwytowi pomocniczemu z możliwością obrotu o 360° wokół korpusu urządzenia, możesz przyjąć najlepszą pozycję ciała i pracować wygodnie.

Regulowany ogranicznik głębokości

Wiertarka udarowa ma również regulowany ogranicznik głębokości. Zapewnia kontrolę nad głębokością wiercenia i uniemożliwia zbyt głębokie wiercenie.

Uchwyt szczękowy 13 mm z kluczem

Wiertło utrzymuje się na miejscu dzięki klasycznemu i solidnemu uchwytowi szczękowemu 13 mm, który można zablokować dołączonym kluczem.

Specyfikacja techniczna

- **Drgania – wiercenie w metalu ah, D**: 2,565 m/s2
- **Zakres pracy w drewnie**: 25 mm
- **Zakres pracy w stali**: 8 mm
- **Zakres pracy w betonie**: 13 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)**: 96,4 dB
- **Niepewność K (m/s2)**: 1,5 m/s2
- **Niepewność K (LpA)**: 3 dB
- **Dwubiegowa**: Tak
- **Prędkość obrotowa**: 0-1200/0-3200/min
- **Niepewność K (LwA)**: 3 dB
- **Moc**: 1050 W
- **Drgania – wiercenie udarowe w betonie ah, ID**: 9,891 m/s2
- **Waga**: 2,45 kg
- **Rozmiar uchwytu**: 13 mm
- **Funkcja udaru**: Tak
- **Poziom mocy akustycznej (LwA)**: 107,4 dB
- **Długość kabla**: 3 m
- **Napięcie**: 230 V
- **Norma pomiarów hałasu i drgań**: EN 62841-2-1:2018