

Link do produktu: <https://ergocom.pl/mocna-wiertarka-udarowa-230v-1050w-13mm-dwa-biegi-ogranicznik-glebokosci-p-4765.html>



Mocna Wiertarka Udarowa 230V 1050W 13mm dwa biegi ogranicznik głębokości

Cena	351,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	278403773
Kod producenta	018936
Kod EAN	7330571487713

Opis produktu

Mocna Wiertarka Udarowa 230V 1050W 13mm dwa biegi ogranicznik głębokości

- Dwa biegi i przełącznik wyboru funkcji
- Obrotowy uchwyt pomocniczy
- Ogranicznik głębokości

Nr art.: 639810 !!!

Mocna dwubiegowa wiertarka udarowa

Mocna dwubiegowa wiertarka udarowa z obrotowym uchwytem pomocniczym!

Mocna wiertarka udarowa Szwedzkiej marki która pozwala na wiercenie zarówno w drewnie i metalu, jak i betonie i murze. Dzięki dwóm biegom i trybom pracy urządzenie przyda się do wiercenia w twardych ścianach w celu montażu półek, mocowań meblowych i podobnych.

Dwa biegi

Na korpusie maszyny znajduje się manetka do zmiany biegów. Dwa biegi umożliwiają dostosowanie urządzenia do materiału. Jeśli jest potrzebne więcej momentu obrotowego, gdy planujesz wiercenie np. w metalu, murze, betonie lub kamieniu, wybierz położenie 1 (niski bieg). Do szybszego wiercenia w drewnie i tworzywie wybierz położenie 2 (wysoki bieg).

Przełącznik wyboru funkcji - funkcja wiercenia i udaru

Na korpusie urządzenia znajduje się przełącznik funkcji udaru, który umożliwia wybór normalnej funkcji wiercenia do pracy w drewnie i metalu. Włączenie funkcji udaru pozwala na wiercenie w twardych materiałach, takich jak beton, mur czy kamień.

Uchwyt pomocniczy obracany o 360°

Dzięki uchwytowi pomocniczemu z możliwością obrotu o 360° wokół korpusu urządzenia, możesz przyjąć najlepszą pozycję ciała i pracować wygodnie.

Regulowany ogranicznik głębokości

Wiertarka udarowa ma również regulowany ogranicznik głębokości. Zapewnia kontrolę nad głębokością wiercenia i uniemożliwia zbyt głębokie wiercenie.

Uchwyt szczękowy 13 mm z kluczem

Wiertło utrzymuje się na miejscu dzięki klasycznemu i solidnemu uchwytowi szczękowemu 13 mm, który można zablokować dołączonym kluczem.

Specyfikacja techniczna

- **Drgania - wiercenie w metalu ah, D:** 2,565 m/s²
- **Zakres pracy w drewnie:** 25 mm
- **Zakres pracy w stali:** 8 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 13 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 96,4 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Dwubiegowa:** Tak
- **Prędkość obrotowa:** 0-1200/0-3200/min
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Moc:** 1050 W
- **Drgania - wiercenie udarowe w betonie ah, ID:** 9,891 m/s²
- **Waga:** 2,45 kg
- **Rozmiar uchwytu:** 13 mm
- **Funkcja udaru:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 107,4 dB
- **Długość kabla:** 3 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 62841-2-1:2018