Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:51

Link do produktu: https://ergocom.pl/pila-lancuchowa-meec-tools-004841-750-w-p-7050.html



Piła łańcuchowa Meec Tools 004841 750 W

Cena	**332,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278410177**
Kod EAN	**7330571322687**

Opis produktu

Elektryczna piła do gałęzi 750 W 240 cm 8"

Nr. art: 004841

- Zasięg do 2,4 m
- Aluminiowy trzonek teleskopowy
- Odchylana głowica (0–40°)

Informacja o produkcie

Elektryczna piła do gałęzi z aluminiowym trzonkiem teleskopowym!

Uniknij niewygodnej i ryzykownej wspinaczki na drabinę lub na drzewo, kiedy nadejdzie czas na sezonową wycinkę gałęzi. Piła teleskopowa do gałęzi marki Meec Tools ułatwi Ci pracę dzięki regulowanemu zasięgowi i odchylanej głowicy.

Wysięgnik z aluminium

Ważny element piły do gałęzi stanowi trzonek teleskopowy z aluminium. Lekki wysięgnik ma możliwość regulacji długości w zakresie 185–240 cm, włączając uchwyt i prowadnicę. Dzięki niemu dosięgniesz do trudnodostępnych i wysokich gałęzi bez ryzykownej wspinaczki na drabinę lub na drzewo.

Odchylana głowica

Głowica piły łańcuchowej ma możliwość regulowania w zakresie 0–40° za pomocą przycisku. Innymi słowy, masz większe możliwości sięgania pomiędzy wysokimi gałęziami drzew.

Wyposażona w łańcuch i prowadnicę

Piła teleskopowa do gałęzi jest wyposażona w prowadnicę i łańcuch (8”/3/8”/1,1 mm/33 szt.). Aby łańcuch był zawsze nasmarowany, możesz łatwo sprawdzić poziom oleju w zbiorniku (100 ml) przez okienko kontrolne. Olej łańcuchowy do kupienia osobno.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 004841
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Długość prowadnicy/ostrza:** 8"/20 cm
- **Waga:** 3,5 kg
- **Ogniwa prowadzące:** 33
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 88,7 dB
- **Niepewność K (m/s2):** 1,5 m/s2
- **Zasięg:** 185-240 cm
- **Prowadnica/Łańcuch tnący:** 8"/20 cm/3/8"/1,1 mm/x33
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 750 W
- **Zmierzony poziom mocy akustycznej (LwA):** 100,3 dB
- **Szerokość ogniwa prowadzącego:** 1,1 mm
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA):** 104 dB
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Drgania – uchwyt tylny ah:** 1,353 m/s2
- **Drgania – uchwyt przedni ah:** 2,134 m/s2
- **Długość kabla:** 35 cm
- **Podziałka:** 3/8"
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN ISO 11680-1:2011