Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 21:43

Link do produktu: https://ergocom.pl/pilarka-stolowa-2000-w-250-mm-p-7170.html



Pilarka stołowa 2000 W Ø250 mm

Cena	**576,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**314166530**
Kod producenta	**011032 2506**
Kod EAN	**7330571387662**

Opis produktu

Pilarka stołowa 2000 W Ø250 mm

- Głębokość cięcia do 85 mm
- Dwa blaty przedłużające
- Przyłącze do odsysania wiórów

Nr art.:032011

Pilarka stołowa ze stojakiem i blatami przedłużającymi!

Pilarka stołowa ze stojakiem i blatami przedłużającymi!

Głębokość cięcia do 85 mm

Najważniejszym elementem urządzenia jest tarcza 250 mm umożliwiająca obróbkę elementów o grubości do 85 mm podczas cięcia pod kątem 90° i 65 mm podczas cięcia pod kątem 45°. Istnieje możliwość nachylenia tarczy o 45°. Do bezstopniowej regulacji kąta nachylenia i głębokości cięcia służy umieszczony pod stołem regulator.

Dwa blaty przedłużające

Pilarkę wyposażono w stół roboczy o wymiarach 583 x 563 mm, który dzięki blatom przedłużającym po obu stronach tarczy można powiększyć aż do 642 x 940 mm. Duża powierzchnia robocza pomaga uzyskać precyzyjny rezultat cięcia. Oprócz tarczy tnącej (z osłoną) na stole roboczym znajdują się ogranicznik wzdłużny, a także ogranicznik kątowy (pozwala uzyskać odpowiedni kąt np. podczas przycinania końców listew). Wysokość robocza urządzenia ustawionego na stojaku wynosi 820 mm.

Przyłącze do odsysania wiórów

Jeśli chcesz pozbyć się pyłu z powierzchni roboczej i otoczenia, za pomocą węża (o średnicy wewnętrznej 35 mm) możesz podłączyć odkurzacz lub odciąg wiórów.

W zestawie tarcza 250 x 30 x 2,8 mm (24 T) pokryta węglikiem wolframu (TCT).

Specyfikacja :

- **Moc:** 2000 W
- **Głębokość cięcia pod kątem 90°:** 85 mm

- **Głębokość cięcia pod kątem 45°:** 65 mm
- **Głębokość cięcia 45°/90°:** 65/85 mm
- **Wymiary tarczy tnącej:** 250x30 mm
- **Długość kabla:** 2 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Długość:** 89 cm
- **Szerokość:** 58 cm
- **Wzrost:** 82 cm
- **Wymiary:** Dł. 89 x szer. 58 x wys. 82 cm
- **Waga:** 22,5 kg
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 62841-3-1:2014
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 107 dB
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 94 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB