Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 21:34

Link do produktu: https://ergocom.pl/polerka-z-ruchem-oscylacyjnym-125-mm-18-v-4-ah-p-5685.html



Polerka z ruchem oscylacyjnym Ø125 mm 18 V 4 Ah

Cena	**621,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278405650**
Kod producenta	**014137**
Kod EAN	**7330571442873**

Opis produktu

Polerka z funkcją ruchu oscylacyjnego Ø125 mm 18 V 4 Ah

Nr. art: 014137

- Duży akumulator 4 Ah w zestawie
- Silnik bezszczotkowy
- Regulacja prędkości

Polerka z regulacją prędkości i funkcją ruchu oscylacyjnego.

Akumulatorowa polerka marki Meec Tools to świetny wybór do skutecznego polerowania samochodu lub łodzi! Dzięki funkcji ruchu oscylacyjnego, regulacji prędkości i silnikowi bezszczotkowemu zapewnia doskonałe efekty.

Funkcja ruchu oscylacyjnego

Średnica tarczy obracającej się końcówki wynosi 125 mm i razem z funkcją ruchu oscylacyjnego o dużym zakresie sprawia, że produkt jest łatwy w obsłudze dla osób, które nie mają wprawy w polerowaniu.

Regulacja prędkości

Regulowana prędkość obrotowa w zakresie 2100–5000 obr./min. pozwala na dostosowanie prędkości do materiału i etapu pracy.

Silnik bezszczotkowy z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym

Silnik bezszczotkowy urządzenia zapewnia dużą wydajność i trwałość. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i wygodne powierzchnie chwytne gwarantują bezpieczną pracę.

W zestawie akumulator i ładowarka

W zestawie z polerką znajduje się akumulator 4 Ah oraz ładowarka ze wskaźnikiem sygnalizującym pełne naładowanie.

Meec Tools Multiseries

Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries – linii elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych, które można zasilać tym samym

akumulatorem i ładowarką.

- **Prędkość obrotowa:** 2100-5000 /min
- **Średnica tarczy:** 125 mm
- **Pojemność akumulatora:** 4 Ah
- **Napięcie:** 18 V
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 62841-2-4:2014
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 86 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 75 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania ah:** 4,56 m/s2
- **Niepewność K (m/s2):** 1,5 m/s2