Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 07:55

Link do produktu: https://ergocom.pl/prowadnica-i-lancuchy-tnace-speedcut-3-szt-oregon-p-6122.html



PROWADNICA I ŁAŃCUCHY TNĄCE SPEEDCUT 3 SZT. OREGON

Cena	**152,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278406747**
Kod producenta	**002576**
Kod EAN	**7311490014150**

Opis produktu

PROWADNICA I ŁAŃCUCHY TNĄCE SPEEDCUT 3 SZTUKI

Nr. art: 002576

- **Prowadnica 13" Advance Cut**
- **Łańcuchy tnące: Zęby tnące micro chisel**
- **System smarowania Lubritec**

Nowoczesna prowadnica i dwa łańcuchy wysokiej jakości!

Wymień zużytą prowadnicę i łańcuch na nowe z pakietu marki Oregon! Wymiana zużytego łańcucha i prowadnicy na nowe lub lepsze może odnowić pilarkę. Prowadnica i łańcuch z tego zestawu pasują do wielu pilarek na rynku. Zestaw uwzględnia prowadnicę 13" (33 cm) i dwa pasujące łańcuchy (13"/0,325"/1,3 mm/56 zębów) wysokiej jakości.

Lekka prowadnica ułatwiająca smarowanie

W pakiecie znajduje się prowadnica Advance Cut 13" (33 cm) marki Oregon, która pasuje do pilarek łańcuchowych z mocowaniem K095. Prowadnica jest bardzo nowoczesna – lekka, łatwa do manewrowania i z wąskim czubkiem, który zmniejsza podatność na odrzuty. Technologia została opracowana pod kątem lepszego smarowania i utrzymania oleju na prowadnicy i łańcuchu.

Zęby tnące micro chisel

Oprócz prowadnicy w zestawie są dwa bardzo nowoczesne łańcuchy. Łańcuchy z serii Speed Cut marki Oregon mają zupełnie nowe właściwości, które odróżniają je od tradycyjnych. Zęby tnące Micro Chisel mają wąską powierzchnię tnącą oraz zaokrąglone narożniki, dzięki czemu łańcuch lepiej tnie i sunie przez materiał, skutkując wyższą prędkością cięcia.

System smarowania Lubritec

System smarowania Lubritec marki Oregon poprawia smarowanie i przedłuża czas eksploatacji. Ponadto ma on laserowo zaznaczone kąty ostrzenia, co ułatwia ostrzenie (pilnik okrągły 4,8 mm), oraz funkcję Vibe-Ban, która zmniejsza nieergonomiczne drgania do 25%.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 002576
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Szerokość ogniwa prowadzącego:** 1,3 mm
- **Podziałka:** 0,325"
- **Długość prowadnicy/ostrza:** 13"/33 cm