Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:20

Link do produktu: https://ergocom.pl/spawarka-kombinowana-migmag-multi-130-p-4899.html



Spawarka kombinowana MIG/MAG MULTI 130

Cena	**719,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278404013**
Kod producenta	**016793**
Kod EAN	**7330571484675**

Opis produktu

Spawarka kombinowana PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY SPAWARKA MIG/MAG 0-130 A

O produkcie

- Spawanie z drutem topnikowym lub bez niego
- Regulacja woltażu i prędkości
- Przycisk szybkiego podawania drutu

Nr art.: ME016793EU

Wielofunkcyjna spawarka kombinowana do różnych prac metalurgicznych.

Wielofunkcyjna spawarka MIG/MAG do różnych prac metalurgicznych.

Wygodna w użyciu spawarka wielofunkcyjna Metody spawania MIG/MAG, MMA (spawanie łukowe) oraz TIG oferują Ci różne możliwości wydajnego i bezpiecznego łączenia metali – przy użyciu gazu lub bez. Doskonała na plac budowy, do warsztatu lub użytku domowego!

Najnowsza technika przetwornicy

Spawarka Meec Tools MULTI 130 jest zbudowana z wykorzystaniem najnowszej techniki przetwornicy IGBT. Zapewnia wyższą wydajność energetyczną i mniejsze wydzielanie ciepła niż spawarki wykonane w starszej, konwencjonalnej technologii. Podsumowując, otrzymujesz łatwą w obsłudze, wielofunkcyjną spawarkę o bardziej miękkich właściwościach spawania w porównaniu z modelami tradycyjnymi. Urządzenie zapewnia prąd spawania do 130 A.

Bezstopniowa regulacja woltażu i prędkości

Kombinowana spawarka jest wyposażona w bezstopniową regulację napięcia spawania, co umożliwia precyzyjne dopasowanie właściwości spawania do danego zadania i materiału. Bezstopniowa jest również regulacja napięcia i podawania drutu.

Przygotowana do spawania metodami MMA (spawanie łukowe) i TIG

Spawarka MULTI 130 radzi sobie również ze spawaniem łukowym (MMA) prądem stałym, zarówno z elektrodami dodatnimi, jak i ujemnymi.

Otwarte porty biegunowości – spawanie z drutem topnikowym lub bez niego

Zaletą spawarki są otwarte porty biegunowości. Oznacza to, że można zmienić biegunowość, aby spawać drutem topnikowym (bez gazu).

Przenoszenie za pomocą uchwytu

Dzięki niewielkiej masie (9 kg) i praktycznemu uchwytowi do przenoszenia, spawarkę można łatwo zabrać ze sobą tam, gdzie będzie używana.

Akcesoria w zestawie:

- Zestaw przyłączeniowy 2 m do spawania MIG
- Prosta przyłbica spawalnicza
- Młotek spawalniczy ze szczotką
- Przewód uziemiający 1,5 m z zaciskiem

- **Prąd spawania:** 130 A
- **Prędkość podawania:** 2-11 m/min
- **Moc:** 3400 W
- **Woltoamper:** 4,8 kVA
- **Sprawność:** 20% @130A
- **Napięcie obwodu otwartego:** 84 V
- **Długość kabla:** 2 m
- **Współczynnik mocy:** 0,7
- **Klasa izolacji:** F
- **Długość palnika:** 2 m
- **Napięcie spawania:** 20,5 V
- **Klasa szczelności:** IP21
- **Napięcie:** 230 V
- **Bezpiecznik:** 16 A

Waga - 10 kg