Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 06:06

Link do produktu: https://ergocom.pl/sztyfciarka-pneumatyczna-rapid-pb131-15-50-mm-p-5936.html



Sztyfciarka pneumatyczna Rapid PB131 15-50 mm

Cena	**495,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278405941**
Kod producenta	**004549**
Kod EAN	**4051661000607**

Opis produktu

Gwoździarka pneumatyczna PRO PB131 15-50 mm

Nr. art: 004549

- Dobre wyważenie
- Regulacja głębokości wbijania
- Regulacja wydmuchu

Profesjonalna gwoździarka do wymagających, wydajnych i intensywnych prac.

Gwoździarka nie tylko ułatwia realizowanie nowych projektów i remontowanie – praca z nią przebiega szybciej i przyjemniej! PB131 marki Rapid to idealne narzędzie do paneli, tralek, listew oraz prostszych konstrukcji łączonych gwoździmi.

Dobre wyważenie

Dobrze wyważony korpus z magnezu sprawia, że urządzenie jest lekkie i łatwe w obsłudze. Ogumowane powierzchnie chwytne zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort i precyzję podczas pracy wymagającej długotrwałego powtarzania.

Magazynek z funkcją szybkiego ładowania

Gwoździarka ma regulację głębokości wbijania w zakresie od 15 do 50 mm. Magazynek ma funkcję szybkiego ładowania i mieści łącznie 115 gwoździ. Wybieraj pomiędzy wbijaniem w trybie pojedynczym zapewniającym dużą precyzję lub w trybie seryjnym przyśpieszającym i optymalizującym pracę. Końcówka maszyny jest ogumowana, aby chronić powierzchnię roboczą.

Regulacja wydmuchu

Czystość w miejscu pracy! Gwoździarka została wyposażona w obracany wydmuch (360°).

Akcesoria

Dostarczana w torbie z kluczem narzędziowym oraz 300 gwoździmi szpilkowymi (30 mm).

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 004549
- **Gwarancja (w miesiącach):** 24 m.
- **Waga:** 1,3 kg
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 84,1 dB
- **Drgania ah:** 2,84 m/s2
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Zużycie powietrza:** 0,8-1,1 l (5-7 bar)
- **Przyłącze powietrza:** 1/4"
- **Pojemność magazynka:** 115
- **Ciśnienie robocze:** 5-7 bar
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Grupa gwoździ:** F
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 97,1 dB
- **Niepewność K (m/s2):** 0,3 m/s2
- **Wymiary:** Dł. 240 x szer. 56 x wys. 245 mm
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 792-13:2000