Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 14:43

Link do produktu: https://ergocom.pl/tarcza-tnaca-uniwersalna-bosch-2608901193-125x22-2-mm-p-4647.html



Tarcza tnąca uniwersalna Bosch 2608901193 125x22,2 mm

Cena	**88,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278403443**
Kod producenta	**025664**
Kod EAN	**4059952567518**

Opis produktu

Bosch Tarcza tnąca prosta XLOCK 125x22,23mm Expert

- Do drewna, tworzywa i gipsu
- Stała prędkość i głębokość cięcia
- Szybka wymiana tarczy

Nr art.: 466520 !!!

Wielofunkcyjna tarcza tnąca, która poradzi sobie z różnymi materiałami.

Dane techniczne:

- **Średnica produktu [mm]:** 125
- **Średnica otworu [mm]:** 22.23
- **Mocowanie:** XLOCK
- **Liczba obrotów (maks.):** 12 250 RPM

Opakowanie może nosić ślady zabrudzeń i uszkodzeń !!!

Wielofunkcyjna tarcza tnąca, która poradzi sobie z różnymi materiałami.

Wytrzymała tarcza tnąca do różnych zadań w domu lub miejscu pracy! Tarcza tnąca Multiwheel marki Bosch zwiększy wydajność Twojej szlifierki kątowej i sprawdzi się podczas przecinania np. listew, węży, rur i drewna. Technologia wykorzystująca węglik wolframu zapewnia tarczy tnącej wytrzymałość i długi okres eksploatacji.

Do drewna, tworzywa i gipsu

Tarcza tnąca jest wielofunkcyjna i można nią ciąć między innymi twarde drewno, drewno z gwoździami, tworzywo i płyty gipsowe.

Zaawansowany technologicznie korpus ze stali

Stalowy korpus zapewnia stałą prędkość i głębokość cięcia.

System X-lock – szybka wymiana

Uchwyt X-lock szybko i łatwo zatrzaskuje tarczę na właściwym miejscu. Sprawdzi się także w wypadku szlifierek kątowych z nakrętką i gwintem.

Tarcza **Carbide Multi Wheel** tnie materiały, których szlifierki kątowe nie mogły wcześniej przetworzyć. Znakomita żywotność dzięki technologii Bosch Carbide. Z otworem o średnicy 22,23 mm do standardowych szlifierek kątowych z nakrętką mocującą. Idealny do cięcia miękkich materiałów szlifierkami kątowymi. Tnie drewno i osadzone wkręty i gwoździe, a także rury z tworzyw sztucznych i wykonuje dokładne wycięcia w twardych panelach, takich jak laminaty i płyty gipsowo-kartonowe.