Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:56

Link do produktu: https://ergocom.pl/zestaw-wiertel-bosch-2608577351-probox-19-szt-z-samocentrujacymi-koncowkam-p-4810.html



Zestaw wierteł Bosch 2608577351 ProBox 19 szt z samocentrującymi końcówkam

Cena	**107,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278403820**
Kod producenta	**006832**
Kod EAN	**3165140917698**

Opis produktu

Zestaw wierteł do metalu 19 elementów Bosch

- Samocentrujące końcówki
- Wiertła w rozmiarach 1–10 mm
- Dostarczane w kasecie

Zestaw 19 wierteł do metalu z samocentrującymi końcówkami!

Zestaw 19 wierteł do metalu z samocentrującymi końcówkami!

Rozszerz zakres zastosowania wkrętarki poprzez uzupełnienie urządzenia o ten zestaw wysokiej jakości marki Bosch. Składa się łącznie z 19 wierteł w różnych rozmiarach, co umożliwia wiercenie dużych i małych otworów w metalu, stali i tworzywie.

Samocentrujące końcówki

Wszystkie wiertła zostały wyposażone w samocentrujące końcówki, co ułatwia rozpoczynanie wiercenia i zapobiega ślizganiu.

Opracowane do wiercenia w metalu

Końcówki, przez firmę Bosch nazwane PoinTeQ, zostały opracowane specjalnie do wiercenia w metalu. Zapewniają wyższą prędkość wiercenia, redukują wytwarzanie ciepła i zmniejszają zużycie.

Dane techniczne

- Wiertła kręte HSS PointTeQ z sześciokątnym trzpieniem
- Średnica: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10mm
- Długość robocza: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87mm
- Ilość w opakowaniu: 19el

Do wiercenia na przykład w stali stopowej, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

Wiertła umożliwiają na przykład usuwanie opiłków i wiercenie otworów sterujących w stali stopowej, metalach nieżelaznych, żeliwie i tworzywach sztucznych.

Chwyty o cylindrycznym kształcie

Cylindryczne chwyty o takiej samej średnicy co część robocza są przeznaczone do użytku wraz z wkrętarkami, statywami i wiertarkami kolumnowymi.

Elastyczny korpus – wytrzymuje większe obciążenia

Dzięki temu, że wiertła zostały wykonane ze stali szybkotnącej (HSS-R) zgodnie z wymogami normy DIN 338 mają elastyczny uchwyt, aby wytrzymywać większe obciążenia. Zyskują na tym głównie mniejsze wiertła, które zwykle są mniej wytrzymałe.

Dostarczane w kasecie

Wszystkie wiertła (19 sztuk) mieszczą się w dołączonej kasecie z tworzywa, która nie rdzewieje ani nie niszczy podłoża podczas wykonywania zadań:

- Ø1 mm (dł. 12 mm)
- Ø1,5 mm (dł. 18 mm)
- Ø2 mm (dł. 24 mm)
- Ø2,5 mm (dł. 30 mm)
- Ø3 mm (dł. 33 mm)
- Ø3,5 mm (dł. 39 mm)
- Ø4 mm (dł. 43 mm)
- Ø4,5 mm (dł. 47 mm)
- Ø5 mm (dł. 52 mm)
- Ø5,5 mm (dł. 57 mm)
- Ø6 mm (dł. 57 mm)
- Ø6,5 mm (dł. 63 mm)
- Ø7 mm (dł. 69 mm)
- Ø7,5 mm (dł. 69 mm)
- Ø8 mm (dł. 75 mm)
- Ø8,5 mm (dł. 75 mm)
- Ø9 mm (dł. 81 mm)
- Ø9,5 mm (dł. 81 mm)
- Ø10 mm (dł. 87 mm)

Zastosowanie

- do: aluminium, stal, tworzywa sztuczne, żeliwo